F.A.Q. - Pompe Serie G (fonte: <http://fluxinos.it/>)

1) che motori usano?

Le pompe G usano motori monofase e trifase con potenze che vanno da 0,3 Hp a 6 Hp. I motori sono multitemperatura e NON sono motori standard ma hanno un albero di disegno speciale Fluxinos.

2) possono girare in entrambi i sensi di marcia?

Sì, le pompe possono girare in entrambe i sensi. L'inversione avviene tramite un apposito invertitore.

3) danneggiano i prodotti?

No. Possono considerarsi pompe volumetriche in quanto il prodotto va ad occupare il volume compreso della girante. Si possono scegliere inoltre motori a basso numero di giri, da 700 RPM a 1400 RPM, per non far creare sbalzi. Ottime per liquidi e prodotti densi comprensivi di corpi solidi in sospensione. Su richiesta, è possibile fornire motore meccanico (da 190 RPM a 1000 RPM circa).

4) di quali materiali è composta la pompa?

Il corpo della pompa è in acciaio inox ricavato da stampaggio a freddo e la girante è in materiale sintetico perfettamente atossico.

5) eventuali manutenzioni?

Le pompe sono di facile smontaggio per la pulizia interna ed eventuale controllo interno della pompa stessa. A fine ciclo di lavoro si consiglia di pulire accuratamente la pompa ed inserire un po' di olio enologico o vasellina per evitare il grippaggio della girante sul corpo inox della pompa alla sua ripartenza.

6) sono pompe autoadescanti?

Sì. Le pompe hanno un adescamento di 5 mt. con motori trifase e di 3mt. con motori monofase.

7) per quali prodotti sono adatte?

L'eccezionale versatilità di queste pompe fa sì che il loro impiego copra un ampio spettro di possibilità: cera, detersivi, saponi liquidi, creme, sciroppi, shampoo, vino, uva, succhi di frutta, salsa di pomodoro, olio, birra, burro e formaggi fusi, panna, latte e latte condensato, uova, miele, yogurt, marmellata, zucchero liquido, glucosio.

8) che modelli si possono avere?

Molti.

Pompa ad albero nudo mod. GN

Pompa e motore.

Pompa e carrello zincato tipo G Export

Pompa e carrello inox tipo GL, ML, G/V

Pompa con carena + carrello inox tipo G Export, GL, ML

Pompa con carena + treppiedi tipo G Export, GL, ML

9) come si dividono le pompe serie G?

G/N, G Export, GL, ML, G/V

10) quali sono le portate?

Le portate vanno da 17 litri/min. a 600 litri/min. a secondo del modello.

La prevalenza massima è di 25 mt.