

F.A.Q – serie Lattea (fonte <http://fluxinos.it/>)

1) quale è la gamma dei motori?

Le pompe usano motori trifase con potenze comprese da 0,35 Hp a 7,5 Hp.

Sono motori multitensione e hanno tutte motori standard.

NB: nella serie LT200 disponibilità di motori monofase.

2) possono girare in entrambi i sensi di marcia?

No. Nella serie Lattea il senso di marcia è unico.

3) che tipo di pompe sono?

Pompe centrifughe.

4) di quali materiali è composta la pompa?

Il gruppo idraulico è composto da un corpo pompa interamente in acciaio inox AISI 316 ricavato da stampaggio a freddo. Giranti aperte con 2 o più alette a seconda del modello, anch'esse in acciaio inox AISI 316.

5) igiene e manutenzione?

Le pompe sono state progettate e realizzate per garantire la massima igiene e per evitare ogni tipo di contaminazione del liquido trattato. Le pompe serie Lattea si identificano per i seguenti vantaggi:

sono lucidate internamente ed esternamente per garantire maggiore igiene e una più

elevata resistenza alla corrosione

all'interno sono lisce e prive di soffiature per non far lasciare depositi al prodotto trattato

sono pompe facilmente smontabili senza l'ausilio di attrezzature per una completa ispezione

e/o lavaggio

6) accessori alle pompe?

Le pompe hanno bocche di entrata e uscita con filetti DIN e filetti GAS. Possono essere fornite di una protezione motore in acciaio (carena), con supporto treppiedi o carrello.

7) quali sono le portate?

Le portate vanno da 100 litri/minuto 900 litri/minuto, a seconda del modello.

La prevalenza massima è di 35 mt.