

F.A.Q. – pompe serie STAR

1) quale è la gamma dei motori?

Le pompe hanno motori trifase con potenze comprese da 3 Hp a 7,5 Hp. Sono motori standard.

2) possono girare in entrambi i sensi di marcia?

No. La serie Star ha un solo senso di rotazione.

3) di quali materiali è composta la pompa?

Il gruppo idraulico è composto da un corpo interamente in acciaio inox AISI 316 ricavato da stampaggio a freddo. La girante è aperta in acciaio inox AISI 316.

4) igiene e manutenzione?

Le pompe sono state progettate e realizzate per garantire la massima igiene e per evitare ogni tipo di contaminazione del liquido trattato. Le pompe si identificano per i seguenti vantaggi: sono lucidate internamente ed esternamente per garantire maggiore igiene e una più elevata resistenza alla corrosione realizzate all'interno lisce e prive di soffiature per non lasciare depositi del prodotto trattato.

5) quali sono le portate?

Le portate vanno da 400 litri/minuto a 900 litri/minuto, a seconda del modello.

Prevalenza massima 35 mt.

6) sono autoadescanti?

Sì. Pur essendo una pompa centrifuga la pompa Star è anche autoadescante (tranne il modello da 3 Hp). Solo il primo adescamento deve essere manuale.

7) accessori?

Le pompe Star si dividono in Star elettriche e Star lattea e sono corredate con bocche entrata/uscita con portagomma nylon o acciaio diametro 50 o portagomma inox 2" GAS (Star elettrica) e bocche con filetti DIN diametro 50 (Star lattea). Le pompe possono anche avere la protezione del motore in acciaio inox (carena) e supporto treppiedi o carrello inox.