

Mod. **XV**

Pompa sommersa 5"

PLUS

Svuotamenti e travasi - pressurizzazione domestica
 Irrigazione - recupero acqua piovana - fontane
 Doppia tenuta meccanica

MATERIALI

Camicia esterna ed interna in Aisi 304
 Giranti diffusori e albero in Aisi 304
 Cavo di alimentazione H07RN F lunghezza 20 m

DATI ELETTRICI

Mod.	P2 Nom.		3~ 50Hz Amp. 380V	1~ 50Hz Amp. 230 V
	kW	HP		
XV 33	0.55	0.75	1.7	3.6
XV 34	0.55	0.75	2.0	4.0
XV 35	0.75	1	2.1	4.7
XV 36	0.75	1	2.3	5.2
XV 37	0.9	1.2	2.5	6.7
XV 38	1.1	1.5	2.7	7.2
XV 53	0.55	0.75	1.9	4.2
XV 54	0.75	1	2.2	5.0
XV 55	0.9	1.2	2.5	6.6
XV 56	1.1	1.5	2.7	7.4
Classe isolamento motore F			Servizio continuo (hor / vert)	

DATI IDRAULICI

Mod.	Q (l/min) PORTATA						
	0	10	30	50	85	100	135
	H (m) PREVALENZA						
XV 33	34	32	29	23	10		
XV 34	45	43	38	31	13		
XV 35	56	53	47	37	15		
XV 36	67	64	55	44	17		
XV 37	78	74	65	52	20		
XV 38	88	84	74	58	22		
XV 53	35	33	31	29	24	21	11
XV 54	46	45	42	39	32	28	15
XV 55	57	55	52	49	40	35	18
XV 56	78	66	62	58	47	40	21

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Liquido pompato	Acqua (sabbia max.50g/m ³)
Temperatura acqua pompata	-5°C ÷ +40°C
Profondità di immersione	max 20 m

INGOMBRI E MISURE

Mod.	Dimensioni				Peso (kg)	
	A		B	C	3-phase	1-phase
XV 33	496 - 3~	456	134	1¼"	15.6	13.2
XV 34	520 - 3~	470	134	1¼"	16.2	13.8
XV 35	544		134	1¼"	16.8	15.6
XV 36	568		134	1¼"	17.4	16.2
XV 37	592		134	1¼"	18.0	18.8
XV 38	616		134	1¼"	18.6	19.4
XV 53	496 - 3~	456	134	1¼"	15.6	14.2
XV 54	520 - 3~	470	134	1¼"	16.2	14.8
XV 55	544		134	1¼"	16.8	17.6
XV 56	568		134	1¼"	17.4	18.2

