



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO 1/2" M
- PRESSIONE DI LAVORO CONSIGLIATA 2.8 BAR
- BRACCIO ANTISPRUZZO
- VITE ROMPIGETTO
- DEFLETTORE GRADUATO PER LA REGOLAZIONE DELLA TRAIETTORIA

PRESTAZIONI			
Nozzle	Bar	m	l/min
1372 Arancio	2.0	7.5	11
	3.0	9.2	11.5
	4.0	10.5	12
1373 Rosso	2.0	8.5	11.5
	3.0	10.5	12
	4.0	12	12.5
1374 Nero	2.0	14.2	12
	3.0	17.2	13
	4.0	19.7	13

COD.	DESCRIZIONE
250.1513721	1372 irrigatore martelletto con ugello arancio
250.1513731	1373 irrigatore martelletto con ugello rosso
250.1513741	1374 irrigatore martelletto con ugello nero



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO: 1/2" M
- SETTORE: FISSO 360°
- PORTATE: DA 8.13 A 12.10 L/MIN
- RAGGI: DA 9.00 A 10.70 M
- PRESSIONI DI ESERCIZIO: DA 2.0 A 4.0 BAR
- TUBAZIONE DIAMETRO 13 MM DI LUNGHEZZA 1.2 M
- ASTA IN METALLO DIAMETRO 8 MM DI LUNGHEZZA 1.2 M
- MARETTELLETO IN PLASTICA

PRESTAZIONI			
Nozzle	Bar	m	l/min
2.4x1.8 giallo	2.0	9.0	8.13
	2.5	9.1	8.80
	3.0	9.4	9.80
	3.5	9.5	10.50
	4.0	9.5	11.30
2.5x1.8 rosso	2.0	10.2	8.73
	2.5	10.3	9.60
	3.0	10.5	10.60
	3.5	10.7	11.30
	4.0	10.7	12.10

COD.	DESCRIZIONE
250.1590022	KIT MINI IRRIGATORE MARTELLETO 1/2"



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO: 1/2" F LATERALE E 3/4" F INFERIORE
- SETTORE: REGOLABILE DA 20° A 360°
- PORTATE: DA 11.85 A 19.58 L/MIN
- RAGGI: DA 11.28 A 14.33 M
- PRESSIONI DI ESERCIZIO: DA 2.07 A 3.45 BAR
- ALZO: 6.3 CM
- ALTEZZA TOTALE: 20.9 CM
- VITE PER LA REGOLAZIONE DELLA GITTATA
- MARETTELLETO IN PLASTICA

PRESTAZIONI SERIE 800			
Nozzle	Bar	m	l/min
3.571	2.07	11.28	11.85
	2.41	11.89	13.14
	3.10	13.72	15.20
	3.45	13.72	15.63
3.967	2.07	11.89	14.94
	2.41	12.80	16.49
	3.10	13.41	18.55
	3.45	14.33	19.58

COD.	DESCRIZIONE
270.8050000	SERIE 800 - irrigatore martelletto Pop-Up