

art.10 IDRANTE SOTTOSUOLO COTRONE EN 14339

- Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16. Altre forature a richiesta.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Altezza dalla flangia al cappello di manovra mm 450.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Manovra tramite cappello quadro. Disponibile anche con cappello pentagonale a norme UNI EN 14339 DN 80 e 100.

Codice	DN	Uscita	Euro
ST0022B	50	Baionetta 45	132,30
ST0022U	50	UNI 45	142,80
ST0024B	65	Baionetta 70	178,50
ST0024U	65	UNI 70	189,00
ST0197B	80	Baionetta 70	191,10
ST0197U	80	UNI 70	201,60

Diametri 50 e 65 non conformi alla EN 14339 e senza marcatura CE.



art.11 IDRANTE SOTTOSUOLO MILANO EN 14339

- Idrante sottosuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni d'esercizio fino a 16 bar. Flange dimensionate EN 1092-2 PN 16. Altre forature a richiesta.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola. Il gommino di tenuta dello scarico che chiude quando l'idrante è in erogazione, opera grazie alla pressione e non per strisciamento, evitandone l'usura.
- Altezza dalla flangia al cappello di manovra mm 650 (750 per il DN 100).
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.
- Manovra tramite cappello quadro. Disponibile anche con cappello pentagonale a norme UNI EN 14339 DN 80 e 100.

Codice	DN	Uscita	Euro
ST0020B	65	Baionetta 70	252,20
ST0020U	65	UNI 70	263,00
ST0014B	80	Baionetta 70	259,80
ST0014U	80	UNI 70	270,60
ST0023B	100	Baionetta 70	499,50
ST0023U	100	UNI 70	510,30

Diametro 65 non conforme alla EN 14339 e senza marcatura CE.

