

Mod. X-AMV B

Pompa multistadio verticale a controllo elettronico integrato

PLUS

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata

 Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco
 Antiblocking system ogni 72ore

Classe di protezione IP 68

MATERIALI

Corpo pompa, giranti e corpo motore in Aisi 304

Flange motore in tecnopolimero

Albero in acciaio Aisi 420

Diffusore in noryl

Calotta posteriore in polipropilene tecnico

Piede d'appoggio in Aisi 304

Tenuta meccanica in ceramica / grafite

Camera d'olio sulla tenuta

Bulloneria acciaio inox A2

O-ring in nbr70

Cavo elettrico H07RN-F 10mt. con schuko

Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs

DATI ELETTRICI

Mod.	P2 Nom.		3~ 50Hz Amp.		1~ 50Hz Amp.	Cond. μF
	kW	HP	230V	400V	230 V	
X-AMV 80B	0.60	0.8	2.4	1.6	5.15	16
X-AMV 100B	0.75	1	3	2	6.0	18
X-AMV 120B	0.90	1.2	3.3	2.5	7.2	20
Classe isolamento motore F			Servizio motore S1			

DATI IDRAULICI

Mod.	Q (l/min) PORTATA							
	0	30	40	50	60	70	80	90
	Stadi H (m) PREVALENZA							
X-AMV 80B	3	33	28	23	20	18	13	10
X-AMV 100B	4	42	35	30	28	24	18	15
X-AMV 120B	5	52	43	40	35	30	25	20

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Liquido pompato	Acqua pulita
Temperatura acqua pompata	+2°C ÷ +37°C
Temperatura aria	max +45°C
Profondità di immersione	max 5 m
Taratura pressione di accensione	1.5 bar

INGOMBRI E MISURE

Mod.	Dimensioni							Peso kg
	A	N	H	H1	N1	DNM	DNA	
X-AMV 80B	570	210	394	38	112	1" 1/4	1" 1/4	13.5
X-AMV 100B	570	210	394	38	112	1" 1/4	1" 1/4	14
X-AMV 120B	570	210	394	38	112	1" 1/4	1" 1/4	15



VALVOLA RITEGNO INCLUSA

